



检 测 报 告

Test Report

正本

苏方检（委）字第（2503166）号

委托单位：盐城市国投环境技术股份有限公司

项目名称：废水、地下水、废气、噪声

检测类别：委托检测

报告日期：2025.03.27

江苏方露检测科技服务有限公司

Jiangsu Fanglu Testing Technology Service Co., Ltd.



检测报告说明

一、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

二、由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构检测结果仅与被测样品有关，仅适用于收到的样品，不对样品来源及采样环节负责。

三、报告内容涂改、增删均为无效；报告内容无审批签发人签章无效。

四、未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖检验检测专用章予以确认。部分复印无效。

五、未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。

六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。

七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。

八、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。

江苏方露检测科技服务有限公司

地 址：盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园 S16 栋四层（D）

邮 编：224000

电 话：0515-88318686

传 真：0515-88818686

检测 报 告

委托单位	名称	盐城市国投环境技术股份有限公司	联系人	夏万玲
	地址	盐城市大丰区大丰港石化新材料产业园纬三路南	联系方式	15061605420
样品类别	废水、地下水、废气、噪声		采样人员	周钊、奚杰、张云峰、沈建林、王宪、刘宁宇
采样日期	2025 年 03 月 07 日		分析日期	2025 年 03 月 07-13 日
检测目的	委托检测			
检测依据	/			
附注	无			
结论	检测结果见第 2-21 页			

编制（陈荣荣）：陈荣荣
一审（吕欣）：吕欣
二审（梁洪莉）：梁洪莉
签发（季志扬）：季志扬



签发日期：2025年3月17日

废 水 检 测 结 果

检测点位		污水排口 DW001			
样品编号		2503039 FS102001	2503039 FS102002	2503039 FS102003	2503039 FS102004
采样时间		2025.03.07 09: 56	2025.03.07 11: 56	2025.03.07 13: 56	2025.03.07 15: 56
样品状态		浅黄、微浊、 弱臭、无油膜	浅黄、微浊、 弱臭、无油膜	浅黄、微浊、 弱臭、无油膜	浅黄、微浊、 弱臭、无油膜
检测项目	单位	结果			
pH 值	无量纲	7.8	7.9	7.8	7.9
化学需氧量	mg/L	141	145	153	134
悬浮物	mg/L	26	20	22	27
氨氮	mg/L	12.2	11.2	13.8	13.0
总氮	mg/L	18.1	16.9	17.7	16.6
总磷	mg/L	0.90	0.97	0.81	0.88
生化需氧量	mg/L	35.2	38.3	38.9	33.0
石油类	mg/L	0.14	0.14	0.15	0.15
全盐量	mg/L	4.68×10 ³	4.64×10 ³	4.66×10 ³	4.62×10 ³
以 下 空 白					
备注	无				

废水检测结果

[illegible]

地 下 水 检 测 结 果

检测点位	样品状态	采样时间	样品编号	经纬度	检测项目	结果	单位
厂区东南角 D1	浅黄、微浊、无臭、无油膜	2025.03.07 12: 19	2503039 HS094001	E: 120.731328° N: 33.170916°	pH 值	7.4	无量纲
					钙和镁总量 (总硬度)	273	mg/L
					可滤残渣 (溶解性总固体)	520	mg/L
					高锰酸盐指数	9.6	mg/L
					铜 (总铜)	2.9	µg/L
					铅 (总铅)	1L	µg/L
					镉 (总镉)	0.2L	µg/L
					总铬 (铬)	0.009	mg/L
					锌 (总锌)	0.005L	mg/L
					铁 (总铁)	0.08	mg/L
					锰 (总锰)	0.01L	mg/L
					亚硝酸盐氮 (亚硝酸盐)	0.005	mg/L
					硝酸盐氮 (硝酸盐)	0.74	mg/L
					氰化物	0.002L	mg/L
					氟化物	1.02	mg/L
					硫化物	0.003L	mg/L
					挥发酚	0.0088	mg/L
	以 下 空 白						
备注	1. 依据 HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》，当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示。						

地下水检测结果

检测点位	样品状态	采样时间	样品编号	经纬度	检测项目	结果	单位
厂区东南角 D1	浅黄、微浊、无臭、无油膜	2025.03.07 12: 27	2503039 HS094002	E: 120.731328° N: 33.170916°	pH 值	7.3	无量纲
					钙和镁总量 (总硬度)	275	mg/L
					可滤残渣 (溶解性总固体)	542	mg/L
					高锰酸盐指数	9.4	mg/L
					铜 (总铜)	2.6	μg/L
					铅 (总铅)	1L	μg/L
					镉 (总镉)	0.2L	μg/L
					总铬 (铬)	0.008	mg/L
					锌 (总锌)	0.005L	mg/L
					铁 (总铁)	0.07	mg/L
					锰 (总锰)	0.01L	mg/L
					亚硝酸盐氮 (亚硝酸盐)	0.006	mg/L
					硝酸盐氮 (硝酸盐)	0.75	mg/L
					氰化物	0.002L	mg/L
					氟化物	1.00	mg/L
					硫化物	0.003L	mg/L
					挥发酚	0.0087	mg/L
	以 下 空 白						
备注	1. 依据 HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》，当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示。						

地下水检测结果

检测点位	样品状态	采样时间	样品编号	经纬度	检测项目	结果	单位
厂区东南角 D1	浅黄、微浊、无臭、无油膜	2025.03.07 12: 35	2503039 HS094003	E: 120.731328° N: 33.170916°	pH 值	7.2	无量纲
					钙和镁总量 (总硬度)	268	mg/L
					可滤残渣（溶解性总固体）	537	mg/L
					高锰酸盐指数	9.5	mg/L
					铜（总铜）	3.0	μg/L
					铅（总铅）	1L	μg/L
					镉（总镉）	0.2L	μg/L
					总铬（铬）	0.010	mg/L
					锌（总锌）	0.005L	mg/L
					铁（总铁）	0.08	mg/L
					锰（总锰）	0.01L	mg/L
					亚硝酸盐氮 (亚硝酸盐)	0.005	mg/L
					硝酸盐氮 (硝酸盐)	0.75	mg/L
					氰化物	0.002L	mg/L
					氟化物	1.03	mg/L
硫化物	0.003L	mg/L					
挥发酚	0.0085	mg/L					
以 下 空 白							
备注	1. 依据 HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》，当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示。						

地 下 水 检 测 结 果

检测点位	样品状态	采样时间	样品编号	经纬度	检测项目	结果	单位
事故池南 侧 D2	无色、透 明、无臭、 无油膜	2025.03.07 13: 01	2503039 HS094004	E: 120.730181° N: 33.172896°	pH 值	7.3	无量纲
					钙和镁总量 (总硬度)	637	mg/L
					可滤残渣（溶 解性总固体）	1.70×10 ³	mg/L
					高锰酸盐指数	1.3	mg/L
					铜（总铜）	0.5	μg/L
					铅（总铅）	1L	μg/L
					镉（总镉）	0.2L	μg/L
					总铬（铬）	0.007	mg/L
					锌（总锌）	0.005L	mg/L
					铁（总铁）	0.03L	mg/L
					锰（总锰）	0.01L	mg/L
					亚硝酸盐氮 (亚硝酸盐)	0.005	mg/L
					硝酸盐氮 (硝酸盐)	1.13	mg/L
					氰化物	0.002L	mg/L
					氟化物	0.69	mg/L
					硫化物	0.003L	mg/L
					挥发酚	0.0090	mg/L
	以 下 空 白						
备注	1. 依据 HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》，当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示。						

地 下 水 检 测 结 果

检测点位	样品状态	采样时间	样品编号	经纬度	检测项目	结果	单位
事故池南侧 D2	无色、透明、无臭、无油膜	2025.03.07 13: 10	2503039 HS094005	E: 120.730181° N: 33.172896°	pH 值	7.2	无量纲
					钙和镁总量 (总硬度)	625	mg/L
					可滤残渣 (溶解性总固体)	1.68×10 ³	mg/L
					高锰酸盐指数	1.3	mg/L
					铜 (总铜)	0.7	μg/L
					铅 (总铅)	1L	μg/L
					镉 (总镉)	0.2L	μg/L
					总铬 (铬)	0.007	mg/L
					锌 (总锌)	0.005L	mg/L
					铁 (总铁)	0.03L	mg/L
					锰 (总锰)	0.01L	mg/L
					亚硝酸盐氮 (亚硝酸盐)	0.005	mg/L
					硝酸盐氮 (硝酸盐)	1.16	mg/L
					氰化物	0.002L	mg/L
					氟化物	0.68	mg/L
					硫化物	0.003L	mg/L
					挥发酚	0.0088	mg/L
	以 下 空 白						
备注	1. 依据 HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》，当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示。						

地 下 水 检 测 结 果

检测点位	样品状态	采样时间	样品编号	经纬度	检测项目	结果	单位
事故池南侧 D2	无色、透明、无臭、无油膜	2025.03.07 13: 19	2503039 HS094006	E: 120.730181° N: 33.172896°	pH 值	7.3	无量纲
					钙和镁总量 (总硬度)	632	mg/L
					可滤残渣 (溶解性总固体)	1.71×10 ³	mg/L
					高锰酸盐指数	1.5	mg/L
					铜 (总铜)	0.6	μg/L
					铅 (总铅)	1L	μg/L
					镉 (总镉)	0.2L	μg/L
					总铬 (铬)	0.006	mg/L
					锌 (总锌)	0.005L	mg/L
					铁 (总铁)	0.03L	mg/L
					锰 (总锰)	0.01L	mg/L
					亚硝酸盐氮 (亚硝酸盐)	0.005	mg/L
					硝酸盐氮 (硝酸盐)	1.09	mg/L
					氰化物	0.002L	mg/L
					氟化物	0.69	mg/L
					硫化物	0.003L	mg/L
					挥发酚	0.0091	mg/L
	以 下 空 白						
备注	1. 依据 HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》，当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示。						

地下水检测结果

检测点位	样品状态	采样时间	样品编号	经纬度	检测项目	结果	单位
厂区西北角 D3	无色、透明、无臭、无油膜	2025.03.07 13: 47	2503039 HS094007	E: 120.728304° N: 33.173097°	pH 值	7.2	无量纲
					钙和镁总量 (总硬度)	729	mg/L
					可滤残渣 (溶解性总固体)	1.38×10 ³	mg/L
					高锰酸盐指数	0.9	mg/L
					铜 (总铜)	2.4	μg/L
					铅 (总铅)	1L	μg/L
					镉 (总镉)	0.2L	μg/L
					总铬 (铬)	0.012	mg/L
					锌 (总锌)	0.005L	mg/L
					铁 (总铁)	0.07	mg/L
					锰 (总锰)	0.06	mg/L
					亚硝酸盐氮 (亚硝酸盐)	0.004	mg/L
					硝酸盐氮 (硝酸盐)	0.54	mg/L
					氰化物	0.002L	mg/L
					氟化物	0.61	mg/L
					硫化物	0.003L	mg/L
					挥发酚	0.0042	mg/L
	以 下 空 白						
备注	1. 依据 HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》，当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示。						

地 下 水 检 测 结 果

检测点位	样品状态	采样时间	样品编号	经纬度	检测项目	结果	单位
厂区西北角 D3	无色、透明、无臭、无油膜	2025.03.07 13: 56	2503039 HS094008	E: 120.728304° N: 33.173097°	pH 值	7.3	无量纲
					钙和镁总量 (总硬度)	737	mg/L
					可滤残渣 (溶解性总固体)	1.37×10 ³	mg/L
					高锰酸盐指数	0.9	mg/L
					铜 (总铜)	2.2	μg/L
					铅 (总铅)	1L	μg/L
					镉 (总镉)	0.2L	μg/L
					总铬 (铬)	0.009	mg/L
					锌 (总锌)	0.005L	mg/L
					铁 (总铁)	0.06	mg/L
					锰 (总锰)	0.06	mg/L
					亚硝酸盐氮 (亚硝酸盐)	0.004	mg/L
					硝酸盐氮 (硝酸盐)	0.55	mg/L
					氰化物	0.002L	mg/L
					氟化物	0.64	mg/L
硫化物	0.003L	mg/L					
挥发酚	0.0044	mg/L					
以 下 空 白							
备注	1. 依据 HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》，当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示。						

地下水检测结果

检测点位	样品状态	采样时间	样品编号	经纬度	检测项目	结果	单位
厂区西北角 D3	无色、透明、无臭、无油膜	2025.03.07 14: 07	2503039 HS094009	E: 120.728304° N: 33.173097°	pH 值	7.2	无量纲
					钙和镁总量 (总硬度)	716	mg/L
					可滤残渣（溶解性总固体）	1.35×10 ³	mg/L
					高锰酸盐指数	1.0	mg/L
					铜（总铜）	4.1	μg/L
					铅（总铅）	1L	μg/L
					镉（总镉）	0.2L	μg/L
					总铬（铬）	0.013	mg/L
					锌（总锌）	0.005L	mg/L
					铁（总铁）	0.08	mg/L
					锰（总锰）	0.06	mg/L
					亚硝酸盐氮（亚硝酸盐）	0.004	mg/L
					硝酸盐氮（硝酸盐）	0.56	mg/L
					氰化物	0.002L	mg/L
					氟化物	0.60	mg/L
硫化物	0.003L	mg/L					
挥发酚	0.0041	mg/L					
以 下 空 白							
备注	1. 依据 HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》，当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示。						

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		固废仓库 2#排气筒废气处理设施出口 DA002			采样日期		2025.03.07	
检 测 结 果								
检测项目		单位	结果				参考限值	
			第一次	第二次	第三次	最大值		
低浓度 颗粒物	排放浓度	mg/m³	10.7	10.2	7.4	/	/	
	排放速率	kg/h	0.63	0.65	0.47	/	/	
氨	排放浓度	mg/m³	6.57	6.28	5.92	/	/	
	排放速率	kg/h	0.39	0.40	0.38	0.40	/	
硫化氢	排放浓度	mg/m³	0.006	ND	0.007	/	/	
	排放速率	kg/h	3.5×10 ⁻⁴	-	4.5×10 ⁻⁴	4.5×10 ⁻⁴	/	
恶臭 (臭气 浓度)	排放浓度	无量纲	17	22	26	26	/	
以 下 空 白								
备注	1. ND 表示未检出； 2. “-” 表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率不予计算。							

厂界噪声检测结果

所属功能区	/		测量仪器及 编号		AWA5688 型多功能声级计 fljc-172 AWA6022A 型 声校准器 fljc-307 DEM6 风向风速表 fljc-251			
检测日期	昼间 2025 年 03 月 07 日		测量时间		昼间 14 时 11 分至 15 时 06 分			
	夜间 2025 年 03 月 07 日				夜间 22 时 00 分至 22 时 53 分			
昼间声级计校准	测量前 93.8 dB (A)		天气		昼间 天气：多云 风速：2.2 m/s			
	测量后 93.8 dB (A)				夜间 天气：多云 风速：2.3 m/s			
夜间声级计校准	测量前 93.8 dB (A)		参考限值		昼间 / dB (A)			
	测量后 93.8 dB (A)				夜间 / dB (A)			
测点位置及编号	主要噪 声源	测点 距声 源距 离 (米)	等 效 声 级 dB (A)					
			昼间			夜间		
			检测时间	测量 值	参考 限值	检测时间	测量 值	参考 限值
厂界外 1 米 N1	/	/	14: 13-14: 23	47.6	/	22: 02-22: 12	50.2	/
厂界外 1 米 N2	/	/	14: 26-14: 36	45.4	/	22: 15-22: 25	46.4	/
厂界外 1 米 N3	/	/	14: 40-14: 50	40.4	/	22: 29-22: 39	41.7	/
厂界外 1 米 N4	/	/	14: 54-15: 04	52.5	/	22: 42-22: 52	52.7	/
以 下 空 白								
备注	无							

检测报告

测点示意图



检 测 报 告

主要检测依据

类别	检测项目	检测依据	检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	4mg/L
地下水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	钙和镁总量（总硬度）	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	5mg/L
	可滤残渣（溶解性总固体）	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）（国家环境保护总局）（2002） 只用：3.1.7.2 103-105℃烘干的可滤残渣方法	4mg/L
	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	0.5mg/L
	铜（总铜）	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）（国家环境保护总局）（2002） 只用：3.4.7.4 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅	0.1μg/L
	铅（总铅）		1μg/L
	镉（总镉）		0.2μg/L
	总铬（铬）	地下水水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021	0.004mg/L
	锌（总锌）	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 只用：直接法	0.005mg/L
	铁（总铁）	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	0.03mg/L

检测报告

主要检测依据

类别	检测项目	检测依据	检出限
地下水	锰（锰）	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	0.01mg/L
	亚硝酸盐氮（亚硝酸盐）	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	0.003mg/L
	硝酸盐氮（硝酸盐）	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） HJ/T 346-2007	0.08mg/L
	氰化物	地下水水质分析方法 第 52 部分：氰化物的测定 吡啶 - 吡唑啉酮 分光光度法 DZ/T 0064.52-2021	0.002mg/L
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.003mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.0003mg/L
有组织废气	恶臭（臭气浓度）	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	10 无量纲
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25mg/m ³
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3mg/m ³
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m ³
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）（国家环境保护总局）（2003）只用：5.4.10.3 亚甲基蓝分光光度法	0.006mg/m ³
	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m ³
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.2mg/m ³
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	0.2mg/m ³
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/

检测报告

主要检测设备信息

序号	编 号	名 称	型 号	检定/校准有效期
1	fljc-275	便携式 pH 计	PHBJ-260	2025.05.20
2	fljc-270	便携式 pH 计	PHBJ-260	2025.09.02
3	fljc-269	便携式溶解氧测定仪	JPB-607A	2025.09.02
4	fljc-278	便携式浊度计	WZB-170	2025.09.02
5	fljc-280	便携式电导率仪	DDBJ-350	2025.09.02
6	fljc-240	恶臭采样器	DL-6800C 型	/
7	fljc-241	智能双路烟气采样器	AC-3072C	2025.11.14
8	fljc-363	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D 型	2025.12.01
9	fljc-364	低浓度多功能烟尘采样管	ZR-D09S 型	2025.06.01
10	fljc-240	恶臭采样器	DL-6800C 型	/
11	fljc-172	多功能声级计	AWA5688 型	2025.06.16
12	fljc-307	声校准器	AWA6022A 型	2026.02.27
13	fljc-251	风向风速表	DEM6	2025.04.02
14	fljc-292	标准 COD 消解器	HCA-102	/
15	fljc-024	电子天平	ML104T	2025.07.01
16	fljc-111	电热鼓风干燥箱	DHG-9240A	2025.07.01
17	fljc-219	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	2025.07.01
18	fljc-318	溶解氧测定仪	4010-1W	2025.12.01
19	fljc-130	生化培养箱	LRH-150	2025.07.01
20	fljc-003	红外测油仪	OIL460	2025.07.01
21	fljc-349	数显恒温水浴锅	HH-6	2026.01.23
22	fljc-036	石墨炉原子吸收仪	ICE3400	2025.07.03
23	fljc-031	微机控温加热板	ECH-II	/
24	fljc-035	火焰原子吸收仪	ICE3300	2025.07.13
25	fljc-164	离子计	PXSJ-216	2025.07.01
26	fljc-022	半微量天平	MS105DU	2025.07.01
备注：无				

附件 1 (1)

质量控制结果统计表

序 号	检测项目	样品类别	样品数 (个)	全程序空白		平行样检查				加标回收检查						有证标准样品/质控样品			合格 率%
				检查 数	合格 数	现场平行		室内平行		空白加标			样品加标			检测值 (mg/L)	标准值 (mg/L)		
						检查 数	合格 数	检查 数	合格 数	检查 数	回收 率%	合格 数	检查 数	回收率%	合格 数				
1	pH 值	废水	8	/	/	2	2	/	/	/	/	/	/	/	6.92、6.92 (无量纲)	6.921±0.05 (无量纲)	100		
2	化学需氧量		8	2	2	2	2	2	/	/	/	/	/	/	120	120±2%	100		
3	悬浮物		8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	氨氮		4	1	1	1	1	1	1	/	/	/	1	91.0	1.00	1.00±10%	100		
5	总氮		4	1	1	1	1	1	1	/	/	/	1	96.0	4.85	5.00±10%	100		
6	总磷		4	1	1	1	1	1	1	/	/	/	1	93.0	0.20	0.20±10%	100		
7	生化需氧量		4	1	1	1	1	1	1	/	/	/	/	/	192	180-230	100		
8	石油类		4	1	1	1	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	全盐量		4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	pH 值	地下水	9	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	/	6.90 (无量纲)	6.898±0.05 (无量纲)	100		
11	钙和镁总量 (总硬度)		9	1	1	1	1	1	1	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	可滤残渣（溶 解性总固体）		9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	高锰酸盐指数		9	1	1	1	1	1	1	/	/	/	/	/	3.9	4.0±10%	100		
14	铜（总铜）		9	1	1	1	1	1	1	/	/	/	1	80.0	/	/	100		
15	铅（总铅）		9	1	1	1	1	1	1	/	/	/	1	87.5	/	/	100		
16	镉（总镉）		9	1	1	1	1	1	1	/	/	/	1	85.5	/	/	100		

[illegible]

附件 2

有组织废气参数测试结果

检测点	固废仓库 2#排气筒废气处理设施出口 DA002				采样日期		2025.03.07		
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	35			m	截面积	2.5447			m²
动压	41	49	49	Pa	含湿量	2.1	2.2	2.1	%
静压	-0.03	-0.07	-0.08	kPa	烟气流量	61031	66154	66385	m³/h
烟温	11	11	11	℃	标干流量	58613	63434	63673	m³/h
流速	6.7	7.2	7.2	m/s					

有组织废气参数测试结果

检测点	固废仓库 2#排气筒废气处理设施出口 DA002			采样日期	2025.03.07		
参 数 测 试 结 果							
参数	结果		单位	参数	结果		单位
排气筒高度	35		m	截面积	2.5447		m²
动压	41		Pa	含湿量	2.1		%
静压	-0.03		kPa	烟气流量	61031		m³/h
烟温	11		℃	标干流量	58613		m³/h
流速	6.7		m/s				

附件 2（续）

有组织废气参数测试结果

检测点	实验室 3#排气筒废气处理设施出口 DA003				采样日期		2025.03.07		
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	15			m	截面积	0.0707			m²
动压	156	148	154	Pa	含湿量	1.9	2.0	2.0	%
静压	0.01	0.02	0.01	kPa	烟气流量	3282	3195	3253	m³/h
烟温	9	8	8	℃	标干流量	3178	3101	3160	m³/h
流速	12.9	12.6	12.8	m/s					