



检 测 报 告

Test Report

苏方检（委）字第（2606254）号

委托单位：盐城市国投环境技术股份有限公司

项目名称：废水、噪声

检测类别：委托检测

报告日期：2026.06.25

江苏方露检测科技服务有限公司

Jiangsu Fanglu Testing Technology Service Co., Ltd.



检测报告说明

一、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

二、由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构检测结果仅与被测样品有关，仅适用于收到的样品，不对样品来源及采样环节负责。

三、报告内容涂改、增删均为无效；报告附件内容仅供参考，不作证明作用；报告内容无审批签发人签章无效。

四、未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖检验检测专用章予以确认。部分复印无效。

五、未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。

六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。

七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。

八、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。

江苏方露检测科技服务有限公司

地 址：盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园 S16 栋四层（D）

邮 编：224000

电 话：0515-88318686

传 真：0515-88818686

检测 报 告

受检单位	名称	盐城市国投环境技术股份有限公司	联系人	夏万玲
	地址	盐城市大丰区大丰港石化新材料产业园纬三路南	联系方式	15061605420
样品类别	废水、噪声		采样人员	刘宁宇、沈建林
采样日期	2026 年 06 月 03 日		分析日期	2026 年 06 月 03-09 日
检测目的	委托检测			
参考依据	/			
附注	无			
结论	检测结果见第 2-7 页			

编制（陈荣荣）：陈荣荣
一审（吕欣）：吕欣
二审（张玉芳）：张玉芳
签发（王芳）：王芳



签发日期：2026年06月25日

废 水 检 测 结 果

检测点位		污水排口 DW001			
样品编号		2606074 FS094001	2606074 FS094002	2606074 FS094003	2606074 FS094004
采样时间		2026.06.03 09: 44	2026.06.03 11: 45	2026.06.03 13: 46	2026.06.03 15: 48
样品状态		浅黄、微浊、弱 臭、无油膜	浅黄、微浊、弱 臭、无油膜	浅黄、微浊、弱 臭、无油膜	浅黄、微浊、弱 臭、无油膜
检测项目	单位	结果			
pH 值	无量纲	8.4	8.2	8.2	8.2
化学需氧量	mg/L	40	39	39	38
悬浮物	mg/L	19	23	17	20
氨氮	mg/L	10.7	11.9	12.2	11.2
总氮	mg/L	15.3	15.2	15.4	15.3
总磷	mg/L	0.68	0.59	0.64	0.68
石油类	mg/L	0.12	0.13	0.11	0.13
五日生化需氧量	mg/L	9.6	11.3	10.0	10.6
全盐量	mg/L	730	766	792	768
以 下 空 白					
备注	无				

废 水 检 测 结 果

检测点位		雨水排口 DW003			
样品编号		2606074 FS030001	2606074 FS030002	2606074 FS030003	2606074 FS030004
采样时间		2026.06.03 09: 35	2026.06.03 11: 36	2026.06.03 13: 37	2026.06.03 15: 38
样品状态		无色、透明、无 臭、无油膜	无色、透明、无 臭、无油膜	无色、透明、无 臭、无油膜	无色、透明、无 臭、无油膜
检测项目	单位	结果			
pH 值	无量纲	6.8	6.8	6.7	6.7
化学需氧量	mg/L	22	21	23	24
悬浮物	mg/L	8	9	9	9
以 下 空 白					
备注	无				

厂界噪声检测结果

所属功能区	/		测量仪器及编号	AWA5688 型多功能声级计 fljc-211 AWA6022A 型 声校准器 fljc-180 DEM6 风向风速表 fljc-251				
检测日期	昼间 2026 年 06 月 03 日		测量时间	昼间 09 时 55 分至 11 时 06 分				
	夜间 2026 年 06 月 03 日			夜间 22 时 00 分至 23 时 05 分				
昼间声级计校准	测量前 93.7 dB (A)		天气	昼间 天气：阴 风速：2.3 m/s				
	测量后 93.7 dB (A)			夜间 天气：阴 风速：2.5 m/s				
夜间声级计校准	测量前 93.7 dB (A)		参考限值	昼间 / dB (A)				
	测量后 93.7 dB (A)			夜间 / dB (A)				
测点位置及编号	主要噪声源	测点距声源距离 (米)	等 效 声 级 dB (A)					
			昼间			夜间		
			检测时间	结果 (修约值)	参考限值	检测时间	结果 (修约值)	参考限值
北侧距东厂界 95 米 N1	/	/	10: 05-10: 15	48	/	22: 08-22: 18	46	/
西侧距南厂界 115 米 N2	排气筒 风机	15	10: 23-10: 33	48	/	22: 23-22: 33	43	/
南侧距东厂界 30 米 N3	RTO	50	10: 38-10: 48	51	/	22: 38-22: 48	50	/
东侧距南厂界 96 米 N4	RTO	20	10: 52-11: 02	52	/	22: 51-23: 01	51	/
以 下 空 白								
备注	1. 详细检测点位见测点示意图; 2. 夜间最大声级 dB (A) : N1: 50.6、N2: 50.2、N3: 58.3、N4: 55.1。							

检测报告

测点示意图



检测报告

主要检测依据

类别	检测项目	检测依据	检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ 51-2024	25mg/L
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/
	以下空白		

检测报告

主要检测设备信息

[illegible]

附件 1: 质量控制结果统计表

*****报告结束*****

